

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Par ledowy:

- moc diód min. 40w
- waga do 3kg
- diody RGBW
- złącza DMX In/Out 3pin(opcjonalnie 5pin)
- komplet powinien się składać z: case, linka zabezpieczająca, uchwyt do wieszania na sztankietach, komplet DMX in/out

Naświetlacz ledowy:

- moc diód min. 100w
- waga do 10kg
- diody RGBW
- złącza DMX In/Out 3pin(opcjonalnie 5pin)
- komplet powinien się składać z: case, linka zabezpieczająca, uchwyt do wieszania na sztankietach, komplet DMX in/out

Reflektor prowadzący typu Follow Spot + zasilacz

- moc 1800w
- kąt 7-14,5 stopnia
- zmiennik kolorów na 6 ramek
- waga nie większa niż 35kg
- iris umożliwiający pełne zamknięcie wiązki światła
- dimmer mechaniczny umożliwiający pełne zamknięcie
- komplet powinien się składać z: case, linki zabezpieczające, statyw umożliwiający zamontowanie reflektora o dużej wadze i stabilności,

Maszyna do ciężkiego dymu CO2:

- moc maszyny: nie większa niż 2500w
- waga nie większa niż 30kg
- kontrola protokołem DMX
- złącza DMX 3pin (opcjonalnie 5pin)
- czas grzanie nie dłuższy niż 10minut
- zużycie płynu nie większa niż 150ml/min przy 100% mocy
- zużycie CO2 nie większe niż 2kg/min przy 100% mocy
- komplet powinien się składać z: case, komplet DMX in/out

Zestaw intercom do follow spot:

- stacja master
- 3 bodypacki
- 4x słuchawki
- możliwość połączenie poprzez protokół DMX
- case

Dysk przenośny:

- 1TB
- złącze 3.0 USB

Ruchoma głowica typu led spot

- moc źródła nie większa niż 500w

- trwałość źródła nie mniejsza niż 20000h
- strumień lumenów wychodzących z urządzenia nie mniejszy niż 9000lum
- wbudowany dimmer 16bit
- funkcja strobo
- ruch pan 530 tilt 230
- musi posiadać system mieszania kolorami CMY
- musi posiadać tarcze CTO
- posiadać min. 1 tarcze kolorów z 6 pozycjami + open
- posiadać min. 1 tarcze gobo z 6 pozycjami + open z funkcją rotacji, indeksowania
- musi posiadać funkcję Frost
- musi posiadać Prizmat
- zoom nie gorszy niż 12-36 stopni
- waga nie większa niż 30kg
- posiadać wejścia DMX 3 lub 5 pin In/out
- komplet powinien się składać z: case, linka zabezpieczająca, uchwyt do wieszania na sztankietach, komplet DMX in/out