



# UWAGI:

- Niniejszy projekt nie może być rozpatrywany bez uwzględnienia opisu technicznego, który jest jego integralną częścią. RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI SA RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU W PRZYPADKU ARCHITEKTONICZNEJ POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI NALEŻY JE NIEZGODNOŚĆ WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM. PROJEKT STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACyjNEJ.
- ZAJMOWAŻONE EWENTUALNIE NIEZGODNOŚCI NA RYSUNKACH I OPISACH NALEŻY NIEZŁAGIŃ OCZNIĆ ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI W CELU WYJAŚNIENIA. TYTUŁOWE OBIĘTKI MERYTU PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA POWNIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSKAZYSKIE WYMAGI Oraz RZĘDNE WYKONAGOSDNE. EWENTUALNE ROZBIENIENIOSC ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI W CELU WYUZDODNIENIA ROZWIĄZAN ZAMIENTNICH
- STODLARNE OKIENIA I PRZEWODNIA ZAJMOWAŻO PO OBIEMAZE WYKONACZÓT OTWOROSI WSKAZYSKIE PRACE WYKONAWCOWE ZADAWANIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ, Oraz INSTRUKCJAMI PRODUKTOWYMI MATERIAŁÓW BUDOWLANICH
- OTWORÓD DLA BRAMI NALEŻY SKORZGOWAĆ PO OSI ALEZCZYM WYBROSZE BRAMI WSKAZYSKIE PRACE WYKONAWCOWE ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ, Oraz INSTRUKCJAMI PRODUKTOWYMI MATERIAŁÓW BUDOWLANICH

**UWAGI:**

- Przed przysięganiem do wykonania konstytucji hali należał sporządzić projekt wykonawczy, który musi zostać w formie osobnej zaakceptowany przez autora projektu budowlanego. Opis techniczny jest integralną częścią projektu.
- Przed przysięganiem do wykonania fundamentu gędo musi sprawdzić dane geologiczne. Nowo wzorowany obiekt musi mieć zapewnienie odciążę do fundacji hali.
- Rysunek rozpadnie się łącznie z zosztalymi i sułkami konstrukcyjnymi, rysunkami architektry oraz narzędziami

STAL WALCOWA : S235

Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe gr. min 55 mikrometrów  
Pokrycie: blacha trapezowa 126 / 326 / 0,88

10 cm wełna mineralna twarda  
membrana przeciwwodna

Połączenia na śruby: klasa 10.9 dla połączeń sztywnych

klasa 5.6 dla połączeń pozostałych

BETON : C25/30

Otulina od strony gruntu : 50 mm

Otulina od góry : 25 mm

[illegible]